

Uniwersalna montażownica do kół ciężarowych (bezdętkowych).

Universal truck tire changer (for Tubeless wheel).



RGU2671.GENSET zawiera / includes:

- RGU2671
- agregat prądowórczy / electric generator
- kompresor / compressor
- zespół elektro-hydrauliczny / electric-hydraulic power unit
- rolki / rollers
- szczęki do felg aluminiowych / alloy rims clamber

RGU2671 w wersji standard nie zawiera agregatu prądowórczego, kompresora i zespołu elektro-hydraulicznego.

RGU2671 version is nothing but RGU2671. GENSET only frame therefore without generator, compressor and electric-hydraulic power unit.



- agregat prądowórczy / electric generator

RGU.2671.GENSET

OPTIONALS



AKCESORIA / ACCESSORIES

WYMIARY / MEASURES

- Wymiary / Dimensions
mm 1070 x 1700 x 1580h
- Opakowanie / Packing
mm 1150 x 1780 x 1700h
- Waga brutto / gross weight: 930 kg
Peso netto / net weight: 860 kg

Manipulator.
Hydraulic control console.

Uchwyt szczękowy.
Hydraulic clamping chuck system.

RGU2671.GENSET jest elektro-hydraulicznym urządzeniem do montażu i demontażu kół ciężarowych i autobusowych o rozmiarach od 13" do 27". Kompaktowa konstrukcja sprawia, że idealnie nadaje się do serwisu mobilnego zabudowanego w pojazdach o masie DMC 3,5T. Po zamontowaniu w pojeździe, urządzenie w łatwy sposób wysuwa się na zewnątrz pojazdu tworząc wygodne stanowisko pracy. Urządzenie może być zastosowane w każdym pojeździe o szerokości nie mniej niż 1750 mm. Może być również zamontowane w bocznych drzwiach pojazdu.

RGU2671.GENSET is an electro-hydraulic tire changer for mounting/demounting truck and bus tire with rims from 13" up to 27". Its compact structure makes it ideal for installation inside vans (max. loading capacity 3,5 Tons) for mobile tire service. Once the tire changer is installed inside the van, it tilts easily and quickly outside the van, creating a comfortable and versatile working space. It can be easily loaded and installed on every van with width not less than 1750mm. Available for installation on vans with both right drive and left drive, it is easy to lift and load by a fork lift, and can fit the van through its side door.

DANE TECHNICZNE / TECHNICAL FEATURES

• Zakres obsługiwanych felg / Locking range	13" - 27"
• Max waga koła / Max wheel weight	1000 kg
• Max średnica koła / Max wheel diameter	1600 mm (63")
• Max szerokość koła / Max wheel width	870 mm (34")
• Zakres mocowania w otworze centrującym / Center hole clamping range	105-700 mm
• Pompa hydrauliczna / Hydraulic pump motor	1,1 kW 3ph 400V
• Silnik przekładni / Gearbox motor	1,1 kW 3ph 400V
• Ciśnienie robocze / Operating pressure	0 - 125 bar
• Siła zbijaka / Bead breaker force max	16900 N
AGREGAT PRĄDOWÓRCZY	
• Moc / Power	10,6 kW
• Zasilanie / Supply	Diesel
• Chłodzenie / Cooling	H20
KOMPRESOR	
• Pojemność zbiornika / Capacity	100 lt.
• Wydajność / Air delivery	650 lt./min
• Zasilanie / Voltage	230V 1Ph / 400V 3Ph